

FICHA TÉCNICA L200

Alimentación: AC110V ~ AC220V, 50/60Hz, 5V/2A

Dimensiones: 242mm(W) X 40mm(H) X 133mm(D)

Peso : 329g

Led de estatus: "power", "LAN" y "ready"

Puertos:

DC Power Jack

Bocinas

PS/2 Teclado

PS/2 Mouse

RJ-45 ethernet

Puerto VGA para monitor

Puerto USB

Puerto serial para touchscreen (3M_SC3 y HT_ECS4_1)

Protocolo: WoIP (Windows sobre IP)

Soporta los siguientes sistemas operativos: Windows XP home y Windows XP professional, Windows XP Media Center, Windows 2003 Server, Windows small business Server 2003

Certificado: CE, FCC class B



Numero de usuarios	Requerimientos óptimos de sistema	
	PROCESADOR	MEMORIA
1 - 3	Pentium 4 con HT, a 2.4 GHz	512 Mb RAM
4 - 7	Pentium 4 con HT, a 3 GHz	1024 Mb RAM
8 - 10	Pentium 4 con HT, a 3.2 GHz	2048 Mb RAM

Teclado, mouse, pantalla y bocinas (opcionales) por cada Terminal
 Por cada PC Expansion adicional es recomendable agregar 128 MB de RAM
 La cantidad de usuarios recomendada por PC varia dependiendo del tipo de uso que se requiera
 *Ciertas restricciones pueden aplicar