

FICHA TÉCNICA L100

Alimentación: AC110V ~ AC220V, 50/60Hz, 5V/2A

Dimensiones: 215mm(W) X 40mm(H) X 160mm(D)

Peso : 375g

Led de estatus: "power", "LAN" y "ready"

Botón de encendido

Puertos:

DC Power Jack

Bocinas

PS/2 Teclado

PS/2 Mouse

RJ-45 ethernet

Puerto VGA para monitor

Protocolo: WoIP (Windows sobre IP), LoIP (Linux sobre IP)

Soporta los siguientes sistemas operativos: Windows 2000 Professional, Win

home y Windows XP professional, Windows XP Media Center, Windows 2000

Windows 2003 Server, Linux

Certificado: CE, FCC class B



Numero de usuarios	Requerimientos óptimos de sistema	
	PROCESADOR	MEMORIA
1 - 3	Pentium 4 con HT, a 2.4 GHz	512 Mb RAM
4 - 7	Pentium 4 con HT, a 3 GHz	1024 Mb RAM
8 - 10	Pentium 4 con HT, a 3.2 GHz	2048 Mb RAM

Teclado, mouse, pantalla y bocinas (opcionales) por cada Terminal
 Por cada PC Expanion adicional es recomendable agregar 128 MB de RAM
 La cantidad de usuarios recomendada por PC varia dependiendo del tipo de uso que se requiera

*Ciertas restricciones pueden aplicar